

DOWNLIGHT  
BASSE LUMINANCE

CE | □ | IP20 | 850 °C | ∇ | Poids 0,3 kg | 230 V / 50 Hz | 

**Le luminaire est livré en standard avec un réflecteur 90°**

**IRC > 80**  
**230 V direct.**

**Durée de vie :**  
**L70 B10 : 49 000 H**



Corps en aluminium thermo-laqué.


Réflecteur aluminium grand brillant lisse ou à facettes.  
Colerette polycarbonate blanche fixation 1/4 de tour.  
Fixation au plafond par 2 ressorts

### APPLICATION

Commerces, intérieurs, couloirs, bureaux, hôtellerie.....



PUISSANCE	FLUX SORTANT	T° DE COULEUR	CODES / TEINTES
<b>10 W</b>	1100 lm	3000 K	<b>1021031</b>
	1120 lm	4000 K	<b>1021041</b>
<b>20 W</b>	2130 lm	3000 K	<b>1022031</b>
	2210 lm	4000 K	<b>1022041</b>



 Ø 140

Livré **uniquement** en blanc

### • Réflecteurs

#### ANGLES

médium 60°

large 90°

**OPT0060**

**livré en standard**

Médium:  
Lisse 60°  
UGR ≤ 19

Large :  
A facettes  
UGR ≤ 22

